

Назначение

Блоки питания стабилизированный (далее — блок питания) "Январь 12/16" ("Январь 12/30", "Январь 12/167") предназначен для питания электрорадиоаппаратуры выпрямленным стабилизированным напряжением 12В, током не более 1.6А (для "Январь 12/16"), 3.0А (для "Январь 12/30") и 16.7А (для "Январь 12/167").

Перед эксплуатацией необходимо ознакомиться с данным руководством.

Эксплуатационные режимы

Диапазон температур: от -25°C до +40°C.
Степень пыле- влагозащиты IP67.
Блок питания имеет встроенную защиту от короткого замыкания на выходе и перегрузки по току.

Технические характеристики.

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра		
		ЯНТАРЬ 12/16	ЯНТАРЬ 12/30	ЯНТАРЬ 12/167
1	Напряжение сети, В~	95-250		
2	Частота тока, Гц	47-63		
3	Номинальный ток нагрузки, А	1.6	3.0	16.7
4	Максимальный ток нагрузки, А	2.0	3.5	18.0
5	Выходное напряжение, В	12.0		
6	Габаритные размеры, мм	160x30x20	200x30x20	230x120x58

Указания по технике безопасности

Запрещается включать блок питания в сеть в разобранном виде, а также при механических повреждениях корпуса.

Подготовка к работе и правила эксплуатации

Подключите аппаратуру, которую необходимо запитать к выходному кабелю "НАГРУЗКА", соблюдая полярность. Соответствие цвета провода напряжению ("+"12", "-12") указано на этикетке блока питания. Подключите кабель "СЕТЬ" к электросети. При подключении блока питания к электросети необходимо соблюдать "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу блока питания в течение 1 года с момента продажи.

Гарантийные обязательства не выполняются в случае:

- выхода из строя блока питания вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации;
- выхода из строя блока питания вследствие механических повреждений.

Блок питания стабилизированный

Январь12/16

Январь 12/30

Январь 12/167

признан годным для эксплуатации.



ACCURDTEC®

AC 95~250V 47-63Hz
AC 0.23A
26W

СЕТЬ

U I P

ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
ЯНТАРЬ 12 / 16 IP67

КОРичневый

DC 12V
1.6A
20W

НАГРУЗКА

U I P

СИНЯЯ

CE

IP67

ВНИМАНИЕ! Высокая температура! Пожалуйста, не касайтесь корпуса!

ACCURDTEC®

AC 95~250V 47-63Hz
AC 0.35A
43W

СЕТЬ

U I P

ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
ЯНТАРЬ 12 / 30 IP67

КОРичневый

DC 12V
5.0A
36W
36W

НАГРУЗКА

U I P

СИНЯЯ

CE

IP67

ВНИМАНИЕ! Высокая температура! Пожалуйста, не касайтесь корпуса!

ACCURDTEC®

ВЛАГОЗАЩИТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
ЯНТАРЬ 12 / 167 IP67

AC 95~250V 47-63Hz
AC 1.4A
220W


СЕТЬ
(ЧЕРНЫЙ)

U I P

DC 12V
16.7A
200W

НАГРУЗКА
(БЕЛЫЙ)

U I P



CE

IP67

ВНИМАНИЕ! Высокая температура! Пожалуйста, не касайтесь корпуса!